



| Technische Daten                                     | H12SX         | H15SX         |
|--|---------------|---------------|
| Arbeitshöhe  | 12 m          | 15 m          |
| Plattformhöhe  | 10 m          | 13 m          |
| Maximale Tragfähigkeit (2 Erweiterungen)             | 700 kg        | 500 kg        |
| <b>A</b> Länge                                       | 4,18 m        | 4,18 m        |
| <b>B</b> Breite                                      | 2,25 m        | 2,25 m        |
| <b>C</b> Höhe in eingefahrenem Zustand               | 2,57 m        | 2,77 m        |
| Höhe in eingefahrenem Zustand (abmontierte Geländer) | 1,71 m        | 1,90 m        |
| <b>D</b> Radstand                                    | 2,75 m        | 2,75 m        |
| <b>E</b> Bodenfreiheit                               | 27 cm         | 27 cm         |
| <b>F x G</b> Plattformabmessungen                    | 3,91 x 1,81 m | 3,91 x 1,81 m |
| Plattformverlängerung                                | 1 m           | 1 m           |
| Tragkraft auf Ausschub                               | 200 kg        | 200 kg        |
| Fahrgeschwindigkeit                                  | 1,6 / 6 km/h  | 1,6 / 6 km/h  |
| Äußerer Wendekreis                                   | 5,90 m        | 5,90 m        |
| Hebe-/Senkzeit                                       | 43 / 65 sec.  | 46 / 57 sec.  |
| Motor Diesel   | 32CV - 24 kW  | 32CV - 24 kW  |
| Maximale Steigfähigkeit                              | 40%           | 40%           |
| Neigungsmesser                                       | 5°            | 5°            |
| Schaumgefüllte Reifen                                | 10 x 16,5"    | 10 x 16,5"    |
| Hydrauliköltank                                      | 100 l         | 100 l         |
| Dieseltank   | 65 l          | 65 l          |
| Gesamtgewicht  | 5510 kg       | 6340 kg       |